

NÁVOD NA ÚDRŽBU A UŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ DVEŘE A ZÁRUBNĚ, SCHODY, PODLAHY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Před použitím přečtěte celé do konce a veškeré přípravy nejdříve vyzkoušejte, níže uvedené zásady, šetrné a vhodné používání jsou podmínkou pro dlouhodobé používání našich výrobků

ZAJISTĚTE VHODNÉ PROSTŘEDÍ

VETOS výrobky ze dřeva a konstrukčních materiálů ze dřeva.

Ač výrobky VETOS nebo výrobky jeho dodavatelů kde VETOS vystupuje jako dodavatel-distributor, jsou vyráběny s vlhkostí materiálu 6-10%, která je sledována pro zajištění jakosti a je určena pro vlhkost dřeva pro použití v interiérech. Tato vlhkost pak odpovídá relativní vlhkosti prostředí v interiérech 40-55%. „Odchylka“ nebo vlastnost dřeva a materiálů ze dřeva je při dodržení požadované relativní vlhkosti do 3%. Znamená to, že výrobek ze dřeva vysušeného například na 8% pak pojme do 3% vlhkosti takže jeho vlhkost je 11%. Toto je důležitá informace, protože v případě nehody pokud je u instalovaného výrobku naměřena hodnota více jak 13% (10+3%), byl tento výrobek dlouhodobě vystaven vyšší vlhkosti.

Veškeré naše výrobky ze dřeva, které nejsou vybaveny opatřením proti vlhkosti (klíma provedení) jsou vyrobeny pro vlhkostně a tepelně stabilizovaného prostředí, tj. s teplotou 18°-23°C a relativní vlhkostí vzduchu 40-55%. Odběratel musí zajistit pro takové výrobky uvedené prostředí, nebo aby nebylo dlouhodobě vystaveno prostředí než je výše uvedeno. Dřevo je přírodní materiál proto neopomeňte, že kolísáním teploty a vlhkosti podléhá změnám - probíhá podmíněné vzájemné působení materiálu a klimatu. Na dlouhodobé změny dřeva reaguje citlivě. Při nízké vlhkosti, zejména v zimě, reaguje dřevo ve vnitřních prostorech sesycháním, objevují se trhliny, spáry mezi lamelami dřeva, štěrbinu ve spojích. Při vysoké vlhkosti nad 50% reaguje dřevo bobtnáním, dochází k zvlnění plochy, kroucení dřeva, změně rozměrů velikosti výrobků a jejich částí. Dřevěné podlahy se vyznačují zejména zkrocením jednotlivých dílců, jak příčně tak podélně, zvlněním plochy, snížením dilatací až vyboulením důsledkem rozeprání plochy podlahy mezi stěny. U schodů, dveří a zárubní dochází k zvlnění plochy, zkržení až svěšení, neměnnému prohnutí křídla.

Dveře a zárubně, které oddělují prostředí s rozdílnou teplotou nebo vlhkostí, s rozdílným klimatem jako jsou koupelny, temperované chodby a schodiště doporučujeme zásadně použít výrobky třídy Klíma II, dveře a zárubně oddělovací prostředí s rozdílnou teplotou nebo vlhkostí mezi vytápěným a nevytápěným prostředím jako jsou garáže, chodby a schodiště zásadně doporučujeme použít výrobků s označením Klíma III. Použití výrobků bez těchto opatření může mít za následek jejich deformaci a neuznání případné reklamace. Do prostředí s vysokým stupněm vlhkosti či do častého styku s vodou jako jsou bazény a jejich příslušenství, doporučujeme použít jen výrobky v provedení vodě odolné jako je například výrobek NEPTUN.

Doporučujeme zajistit pro výrobky ze dřeva požadovanou relativní vlhkost vzduchu 40-55%, nebo objemovou vlhkost betonu a omítky méně než 2,2%(tj. 2,2l obsahu vody na 100kg betonu). Vlhkost způsobuje změny objemu a vzhledu dřevěných výrobků, může znehodnotit výrobek, znemožnit nebo omezit montáž.

Pro zajištění správné vlhkosti doporučujeme dostatečně větrat. Zejména u novostaveb kde nejsou po dokončení stavby prostory dostatečně větrány dochází ke zvýšení relativní vlhkosti uvolňováním vody z uzavřených konstrukcí stavby a zbytkové vlhkosti. Pro potřeby zvýšení vlhkosti zejména v zimním období doporučujeme vybavit prostor zvlhčovačem vzduchu. Nedodržením požadovaných doporučení a hodnot přecházejí rizika poškození na odběratele či uživatele výrobku. Výrobek, který změnil své rozměrové vlastnosti byl vystaven nadměrné vlhkosti.

VETOS tip:

- Pro prostory se zvýšenou vlhkostí objednávejte vždy výrobky se zvýšenou odolností proti vlhkosti
- Novostavby a rekonstrukce bytů a domů zejména po dobu jednoho roku od dokončení intenzivně a pravidelně větrejte
- U bytů či domů určených k pronájmu, které jsou po určitý čas neobývané či při Vašem dlouhodobém pobytu mimo byt, zajistěte dostatečné a pravidelné větrání bytu.(Myslete na to, co zejména bylo výše uvedeno s ohledem na použité materiály a zateplení domů)
- Pokud se stane, že v interiéru jsou výrobky vystaveny nečekaně vodě (např. vylití vody či jiné tekutiny na dřevěnou podlahu, schody, dveře a zárubně) ihned ji vytřete do sucha
- V zimním období kdy dochází k nízké vlhkosti zajistěte dostatečnou vlhkost zvlhčovači
- Kdykoliv zjistíte zvýšenou vlhkost v interiéru dostatečně větrejte, zjistěte co to způsobilo a přijměte opatření, které tomu do budoucna zabrání
- Prevence je lepší než „reklamace“

ÚDRŽBA-OŠETŘOVÁNÍ

Od VETOS výrobky jsou dodávány na základě volby, určení odběratele, konečného investora, zákazníka v různých povrchových úpravách – masiv, dýha, folie, CPL, HPL, barva, surový hliník, ocel, sklo či kámen. Veškeré výrobky dodávané v surovém stavu je nutné vhodným způsobem povrchově dokončit, aby bylo možné je ošetřovat. Povrch dveří a zárubní, kování, schodů a podlah s povrchovou úpravou (dále jen PÚ) je chráněn před prachem a znečištěním, vznikajícím běžným provozem a adekvátním zacházením. Proto i pro odstranění nečistot z povrchu dveří a zárubní stačí jemný suchý hadr nebo jen lehce navlhčený. Pro běžné odstranění nečistot z podlah a schodů stačí navlhčený hadr. Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, práškové prostředky, prostředky na bázi chlóru, nebo drátěnky, kartáče a ostré nástroje. Rozhodně se vyvarujte používání vody jinak, než jen pouze pro navlhčení hadru, který důkladně vyždímejte. Stejně tomu je u prosklených částí jak dveří tak například i schodů, ve styku skleněné výplně a zasklívací lišty, nebo dřevěného dílu, kde dbejte aby nedošlo k zatečení přiměřeného množství vody do stykové spáry, která pak může způsobit poškození dřeva.

SKLA - doporučujeme umývat celoplošně, přestože sklo není špinavé celé. **Skla „leptaná“** (pavé a satinovaná skla) doporučujeme umývat pouze čistou teplotou vodou. V případě většího znečištění použijte malé množství saponátového přípravku za použití čistého měkkého hadříku. Není však vhodné, aby voda s přípravkem příliš pěnila. Sklo vždy umývejte celoplošně a to i v případě, že znečištění je pouze v malé míře. Sklo umývejte lehkým krouživým pohybem, přičemž není nutné používat velké množství vody. Povrch tohoto typu skla nechte přirozenou cestou vyschnout.

Pískované sklo (celoplošně i pískovaný ornament) tato skla ošetřujte stejně jako sklo leptané s tím rozdílem, že sklo s pískovaným povrchem je třeba po umytí lehkým krouživým pohybem vytřít do sucha.

Upozornění: všechna jmenovaná skla nečistěte přípravky, které nejsou určeny k mytí skla. Při použití ztratí povrch své vlastnosti a dojde k neodstranitelnému poškození.

Pro výrobky s povrchem **lakovaným, folie, dekor, PVC, CPL, HPL, kamene** můžete použít běžný domácí čistící prostředek s minimálním obsahem mýdla. Na výrobky s PÚ **olejováním** přípravek určený na takový povrch Osmo Wisch Fix, Oil Cleaner naředěný dle návodu. Povrch vždy vytřete do sucha. Na výrobky s PÚ **vysokým leskem (GLANZ)** použijte k čištění vlhké tkaniny s mikrovláknem nebo jelenice s teplou vodou, nikdy nečistěte tento povrch nasucho a nepoužívejte papírové ručníky.

Při čištění veškerých povrchů nepoužívejte prostředky s abrazivním účinkem, abrazivním povrchem, ostré, dále prostředky s organickými rozpouštědly (typu benzin, toluen, aceton atd.), prostředky obsahující kyselá sloučeniny, též silikonové leštěnky a přípravky s obsahem alkoholu, které mohou poškodit povrch.

Výrobky z **kovu, oceli, hliníku** - veškeré součásti a příslušenství z kovu a slitin, které jsou dodávány společně dřevěnými výrobky chraňte před poškozením. Zejména dveřní kování proti poškrábání od klíčů či prstýnků. Vlivem narušení povrchové úpravy u kování ze slitin pak dochází k poškození povrchu. Takové povrchy udržujte pouze otřením prachovkou. V žádném případě nepoužívejte přípravky, které obsahují abrazivní částice, organická rozpouštědla či jiné agresivní chemické látky jako je čpavek nebo chlór. Vnitřní mechanismus kování je bezúdržbový.

ÚDRŽBA-SEŘÍZENÍ

Výrobky jako dveře a zárubně, kování, schody a podlahy nevyžadují zvláštní údržbu. Dveře pokud jsou osazené v obložkové nebo rámové zárubni mají bezúdržbové závěsy. Doporučujeme jednou za rok nebo v případě potřeby seřízení závěsů (pokud je třeba) a dotažení držáků závěsů. Některé závěsy se seřizují zašroubováním nebo naopak povyšroubováním, případně dle montážního návodu. Jednou ročně doporučujeme promazání zámku přípravkem z naší aktuální nabídky. K seřízení dveří a zárubní, příslušenství dveří jako jsou samozavírače, panikové kování a jiné, namontované na dveřích s opatřením proti ohni (EI) vyzvěte písemně VETOS dveře a zárubně s.r.o. ihned po zjištění závady, po uplynutí záruční doby rovněž nebo ponechte vždy na odborné a způsobilé osobě, firmě.

K seřízení schodů zejména pak jejich součástí a příslušenství zejména pak zábradlí, vyzvěte odbornou způsobilou osobu, firmy a od doby zjištění vady je patřičně zabezpečte a zajistěte proti používání.

Dveřní kování-dotahování spojovacích šroubů kování je potřeba provádět přiměřenou silou tak, aby nedošlo k deformaci dveřního křídla. Utahovací síla spojovacích šroubů kování nesmí překročit 1Nm.

UŽÍVÁNÍ A POUŽITÍ

Výrobky jsou určeny pro použití ve stavbách. Podle užití výrobku zvolte vhodný typ, model, provedení. Jedná se zejména pro použití s rozlišením na bytové, objektové a průmyslové použití, dále pro použití s ohledem na teplotu a vlhkost daného prostředí, předejde se tím zničení nebo rychlému opotřebení výrobků. Zhotovitel, dodavatel nemůže a nenese odpovědnost za špatné použití, umístění a používání výrobků a to i přes to, že realizoval jejich montáž.

Dveře a zárubně včetně příslušenství používejte obvyklým způsobem. Na dveře a zárubně nic nezavěšujte, zejména aby se na dveřích kdokoli zavěšoval či houpal. Při zavírání dveří dbejte opatrnosti, aby nedošlo kumukoliv k přivření prstů mezi dveřní křídlo a zárubeň, podlahu. Dveřní křídlo se používá uchopením za kliku, vyvarujte se prudkým pohybům a nárazům.

Posuvné dveře do pouzdra - běžné užívání posuvných dveří do stavebního pouzdra nebo-li do zdi a i po zdi zaručuje dlouholetou spokojenost. Dveřní křídlo se otevírá uchopením mušle a odsunutím křídla směrem do pouzdra. Vyvarujte se prudkým nárazům a dbejte opatrnosti při uchopení křídla třemi až čtyřmi prsty v mušli. Je nutné včas prsty z mušle vyndat, aby nedošlo ke skřípnutí prstů mezi zárubeň a křídlo. Křídlo je možné na dorazu kolejnice seřídít tak, že při odsunutí křídla směrem do pouzdra zůstává mušle před zárubní a je tímto cca o 5 cm zúžený průchod. Pokud je dveřní křídlo osazeno z čela úchytkou do hrany posuvných dveří je standardní nastavení dorazů na kolejnici tak, že křídlo zajíždí do pouzdra celé. V tomto případě je na místě opatrnost a včasné vyndání prstů z mušle. Křídlo se potom zavírá a vytahuje z pouzdra pomocí úchytky na hraně.

UPOZORNĚNÍ:

- při zavírání nebo otevírání dveří může dojít k poranění prstů, toto platí hlavně u malých dětí
- pozor na výrobky se sklem, může dojít vlivem nepřiměřeného namáhání k rozbití skla s následným rizikem poranění se o střepy (doporučujeme použít kalené sklo)
- zamezte prudkému otevírání a nebo zavírání, které může způsobit poškození výrobku nebo poranění osob
- pád na kliku či závěsy může způsobit poranění
- sahání rukou do mechanismu samozavírače může způsobit poranění

Schody a jejich příslušenství používejte obvyklým způsobem. Po jejich instalaci do nich nezasahujte, nadměrně nezatěžujte, na ně nic nezavěšujte. Zhotovitel, dodavatel se řídí při plánování, zhotovování, konstrukci a ukotvení schodiště a jeho příslušenství, zábradlí, galerie dle uvedených dat a informací od Objednatele. Za správnost a platnost plánů, informací či nákresů nese objednatel.

UPOZORNĚNÍ:

- přelézání, podlézání zábradlí může vést k pádu a způsobení zranění osoby
- nevhodné udržování schodů, zejména pak jakékoliv pastování a podobně, může vést k uklouznutí a způsobení úrazu
- vstupovat na mokré schody může vést k uklouznutí, pádu a způsobení úrazu
- vstupovat na čerstvě, nezaschlé schody olejováním může vést k pádu a způsobení úrazu

Podlahy používejte obvyklým způsobem, zabraňte jejich znečišťování zejména ostrou nečistotou jako je písek, kamení atd. Nábytek opatřete vhodnou podložkou (pryz, koberec, semiš..), který zabrání jejímu poškození (hlavně stoly a židle).

UPOZORNĚNÍ:

- vstupovat na mokrou podlahu může vést k uklouznutí a následnému úrazu
- vstupovat na čerstvě, nezaschlou podlahu olejováním může vést k pádu a způsobení úrazu
- nevhodné použití podlahy na podlahovém vytápění může vést k jejímu poškození
- nepostupné natápění, přetopení může vést k nenapravitelnému poškození podlahy

Veškeré pokyny a informace jsou uvedeny dle nejlepšího vědomí a svědomí, avšak bez záruky. VETOS dveře a zárubně s.r.o. neručí za neodborné a nevhodné použití, neodbornou údržbu a neodborné zásahy uživatele, objednatel.